



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - R _{b min} ^G =15MPa montażowa - R _{b min} ^G =20MPa	Stal:		Objętość: 1,408 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,73kg	Masa: Eksploatacyjna - 3520 kg Montażowa - 3880 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	45,17kg	
A-IIIN	10,26kg	Uwaga: Siatki zbrojeniowe wg płyty S33x27 - inwestycja Zambrów.			
St3SX-b	5,62kg				
Akcesoria	3,45kg				
Suma - 65,32kg					
Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0			
Składowanie w pozycji pionowej					
Transport w pozycji pionowej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K108	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa S33x27-wm 3280x2720x160		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENÍ: Bł/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENÍ: Bł/57/77	