



|  |   |  |                |         |  |
|--|---|--|----------------|---------|--|
| Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe<br>ponad ciężar własny<br>5,40kN/m² | Tolerancje wymiarowe wg<br>BN-92/B-03380    | Beton B25<br>Wytrzymałość:<br>produkcyjna - $R_{b\ min}^G=15\text{MPa}$<br>montażowa - $R_{b\ min}^G=20\text{MPa}$ | Stal:          |         | Objętość: 1,370 m³                                       |
|  |   |  | Gatunek:       | Masa:   |  |
|  | Klasa odporności ogniowej:<br>F1 (60 minut) | Otulina:<br>c = 20 mm<br>delta c = -5 +0   | D1             | 0,81kg  | Masa:<br>Eksploatacyjna - 3430 kg<br>Montażowa - 3770 kg |
|  |   |  | A-IIIN(Ø1<10)  | 43,32kg |  |
|  |   |  | A-IIIN         | 11,14kg |  |
| Produkcja w formach poziomych  |   |  | St3SX-b        | 5,62kg  |  |
| Składowanie w pozycji pionowej   |   |  | Akcesoria      | 2,91kg  |  |
| Transport w pozycji pionowej   |   |  | Suma - 63,80kg |         |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|    |  | Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"<br>Strzelczuk sp.j.<br>18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32<br>tel: 86 271 65 20 |  |
| TEMAT:<br>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem<br>podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części<br>nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną |  | NR RYSUNKU:<br><b>K109</b>   |  |
| ADRES INWESTYCJI:<br>18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa<br>dz. nr 2431  |  | DATA:<br>04.2021r.   |  |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br>Płyta stropowa S33x27kL-wm<br>3280x2720x160   |  | SKALA:<br>1:25   |  |
| KONSTRUKCJA:<br>mgr inż. Marek Paruk  |  | NR UPRAWNIENI:<br>Bł/335/89  |  |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:<br>inż. Czesław Drobisz   |  | NR UPRAWNIENI:<br>Bł/57/77   |  |