



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - R <sub>b min</sub> <sup>G</sup> =15MPa montażowa - R <sub>b min</sub> <sup>G</sup> =20MPa	Stal:		Objętość: 1,496 m³
			Gatunek:	Masa:	
	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0	D1	0,86kg	Masa: Eksploatacyjna - 3750 kg Montażowa - 4120 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	47,05kg	
A-IIIN			11,72kg		
St3SX-b			5,62kg		
Akcesoria			2,91kg		
Suma - 68,16kg					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K132</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa S36x27kP-wm 3580x2720x160		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: B/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: B/57/77	