




Łapa stalowa ULB12DI



Łapa stalowa ULB12Dp




Wykaz stali zbrojeniowej dla łapy loggii ULB12DI lub ULB12Dp								
Nr pręta	Ø	Długość	Ilość	Długość łączna [m]				
				A-IIIN (Ø<10)	A-IIIN	St3SX-b	Akcesoria	
				Ø6	Ø10	Ø12	C80	BL60x6
				[kg/mb]				
	[mm]	[m]	[szt.]	0,222	0,617	0,888	8,64	2,826
1	6	0,250	1	0,25	-	-	-	-
2	10	0,350	5	-	1,75	-	-	-
3	12	1,200	1	-	-	1,20	-	-
4	C80	0,430	1	-	-	-	0,43	-
5	BL60x6	0,100	1	-	-	-	-	0,10
1s	6	0,310	3	0,93	-	-	-	-
Długość ogółem wg Ø:			[m]	1,18	1,75	1,20	0,43	0,10
Ciężar wg Ø:			[kg]	0,26	1,08	1,07	3,72	0,28
Ciężar wg gatunku:			[kg]	2,41	6,14	5,06	4,00	
Ciężar ogółem:			[kg]	17,61				

Uwaga:

Pręty Nr2 - Ø8 spawać do C80 spoinami pachwinowymi a=3mm l=40mm obustronnie.
Pręty Nr3 - Ø12 spawać do C80 spoinami pachwinowymi a=4mm l=45mm obustronnie.
Płaskownik Nr5 spawać do C80 spoinami pachwinowymi a=3mm po obrysie styku.

Stosować stal klasy A-IIIN
gatunku: B500SP - zalecana
RB500W
St3SY-b-500
BSt500S



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU:
K163

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA:
04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Łapy stalowe loggii ULB12D

SKALA:
1:25

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIENI:
BI/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIENI:
BI/57/77