



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G=15\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G=20\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 2,014 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,98kg	Masa: Eksploatacyjna - 5040 kg Montażowa - 5540 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	57,11kg	
A-IIIN	48,13kg	Uwaga: Siatki zbrojeniowe wg płyty S42x30 - inwestycja Zambrów.			
St3SX-b	7,52kg				
Akcesoria	2,91kg				
			Suma - 116,65kg		
Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0			
Składowanie w pozycji pionowej					
Transport w pozycji pionowej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K143	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa S42x30-wm 4180x3020x160		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: Bł/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: Bł/57/77	