



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B30 Wytrzymałość: produkcyjna - R _{b min} ^G =18MPa montażowa - R _{b min} ^G =24MPa	Stal:		Objętość: 0,523 m³
			Gatunek:	Masa:	Masa: Eksploatacyjna - 1310 kg Montażowa - 1450 kg
	D1	31,86kg			
	A-IIIN(Ø1<10)	33,11kg			
A-IIIN	24,72kg				
St3SX-b	15,72kg				
	Akcesoria	11,46kg	Suma - 116,87kg		
Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 25 mm delta c = -5 +0			
Składowanie w pozycji poziomej					
Transport w pozycji poziomej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K155	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta daszka LB330/2-wm 3280x1330x140		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: B/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: B/57/77		