



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B30 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\min}^G=18\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\min}^G=24\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 0,571 m³
			Gatunek:	Masa:	
	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 25 mm delta c = -5 +0	D1	31,25kg	Masa: Eksploatacyjna - 1450 kg Montażowa - 1570 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	32,48kg	
			A-IIIN	24,90kg	
St3SX-b			15,72kg		
Akcesoria			11,46kg		
Produkcja w formach poziomych			Suma - 115,81kg		
Składowanie w pozycji poziomej					
Transport w pozycji poziomej					



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"  
Strzelczuk sp.j.  
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32  
tel: 86 271 65 20

TEMAT:  
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem  
podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części  
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa  
dz. nr 2431

TYTUŁ RYSUNKU:  
Płyta daszka LB360/2-wm  
3580x1330x140

KONSTRUKCJA:  
mgr inż. Marek Paruk

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:  
inż. Czesław Drobisz

NR RYSUNKU:  
**K159**

DATA:  
04.2021r.

SKALA:  
1:25

NR UPRAWNIENI:  
B/335/89

NR UPRAWNIENI:  
B/57/77

