



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B30 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G=18\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G=24\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 0,248 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	18,47kg	Masa: Eksploatacyjna - 620 kg Montażowa - 685 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	23,07kg	
A-IIIN	14,62kg				
St3SX-b	10,12kg				
Akcesoria	8,00kg				
			Suma - 74,28kg		

Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 25 mm delta c = -5 +0
Składowanie w pozycji poziomej		
Transport w pozycji poziomej		

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K153	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta daszka LB330/1-wm 3280x730x140		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: Bł/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: Bł/57/77		