


Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny do pięciu kondygnacji nadziemnych	Tolerancje wymiarowe wg BN-85/9012-03 - długość: ±10 mm - wysokość: ±6 mm - przekątna: ±12 mm - grubość: ±3 mm	Beton B37 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G=30\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G=37\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 0,955 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,62kg	Masa: Eksploatacyjna - 2400 kg Montażowa - 2630 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	36,48kg	
A-IIIN	26,34kg				
St3SX-b	3,82kg				
Akcesoria	1,06kg				
Produkcja w formach bateryjnych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)		Otulina: c = 40 mm (siatki boczne) c = 20 mm delta c = -5 +0	Suma - 68,32kg	
Składowanie w pozycji pionowej					
Transport w pozycji pionowej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K185</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 10.2020r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta ścienna 1W320c-G 3200x2640x150		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENÍ: Bł/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENÍ: Bł/57/77	