



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m <sup>2</sup>	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G=15\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G=20\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 1,686 m <sup>3</sup>  Masa: Eksploatacyjna - 4220 kg Montażowa - 4640 kg
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,88kg	
			A-IIIN(Ø1<10)	57,07kg	
Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0	A-IIIN	12,17kg	
			St3SX-b	5,62kg	
			Akcesoria	2,91kg	
Składowanie w pozycji pionowej			Suma - 78,65kg		
Transport w pozycji pionowej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU:  <b>K136</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA:  04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa S36x30kPm-wm 3580x3020x160		SKALA:  1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: Bł/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: Bł/57/77		