



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m²	Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380	Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G=15\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G=20\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 1,542 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,84kg	Masa: Eksploatacyjna - 3860 kg Montażowa - 4240 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	48,49kg	
A-IIIN	11,63kg				
St3SX-b	5,62kg				
Akcesoria	2,91kg				
		Suma - 69,49kg			

Produkcja w formach poziomych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0
Składowanie w pozycji pionowej		
Transport w pozycji pionowej		

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K112</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta stropowa S33x30kP-wm 3280x3020x160		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: Bł/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: Bł/57/77		