



Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny	Tolerancje wymiarowe wg BN-85/9012-03 - długość: ±10 mm - wysokość: ±6 mm - przekątna: ±12 mm - grubość: ±3 mm	Beton B37 Wytrzymałość: produkcyjna - $R_{b\min}^G=30\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\min}^G=37\text{MPa}$	Stal:		Objętość: 0,352 m³
			Gatunek:	Masa:	
			D1	0,28kg	Masa: Eksploatacyjna - 880 kg Montażowa - 970 kg
			A-IIIN(Ø1<10)	7,91kg	
A-IIIN	92,65kg				
St3SX-b	2,38kg				
Akcesoria	1,06kg				
Produkcja w formach bateryjnych	Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	Otulina: c = 40 mm (siatki boczne) c = 20 mm delta c = -5 +0	Suma - 104,28kg		
Składowanie w pozycji pionowej					
Transport w pozycji pionowej					

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K170	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 10.2020r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta ścienna 1W193-G 1930x2640x150		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: B/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: B/57/77	