



U5 – 8 ø 14
l=206 cm St3SX

UWAGI:

1. Zamocować pręty ø12 wg detalu lub haki systemowe o nośności 20kN każdy wg wytycznych firmy LIFT Components.
2. Detal "A" – patrz rysunek "Detale połączenia elementów obudowy szybu".
3. Szyb wykonywać zgodnie z wytycznymi firmy LIFT Components.

Wykaz stali

Nr pręta	ø	Długość	Ilość	Dł. łączna [m]			
				A-IIIN		St3SX	akcesoria
				ø8	Ø10	ø14	Ø50
				[kg/mb]			
	[mm]	[m]	[szt.]	0,395	0,617	1,208	0,47
1	10	1,960	38	-	74,48	-	-
2	8	2,760	26	71,76	-	-	-
3	10	1,000	8	-	8,00	-	-
1p	8	1,100	6	6,60	-	-	-
U5	14	2,060	7	-	-	14,42	-
rura karb. Ø50	50	0,150	4	-	-	-	0,60
Długość ogółem wg Ø:			[m]	78,36	82,48	14,42	0,60
Ciężar wg Ø:			[kg]	30,95	50,89	17,42	0,28
Ciężar wg gatunku.:			[kg]	81,84		17,42	0,28
Ciężar ogółem.:			[kg]	99,54			

Nr1p - ok. 6Ø8
L=110cm, A-IIIN



Do podtrzymania zbrojenia górnego należy stosować zbrojenie ilości 1szt. na 1 m2 obszaru płyty zbrojonej górą.

1 – 1



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K89

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Rozmieszczenie zbrojenia
Płyta nadszybia PŁN

SKALA: 1:20

KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk
NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz
NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77