



Elementy szybu dźwigowego	
DDp	
Produkcja w formach: pionowych	
Składowanie w pozycji: pionowej	
Transport w pozycji: pionowej	
Tolerancje wymiarowe BN-90/6748-01	
Objętość: 1,678 m <sup>3</sup>	
Masa: Eksploatacyjna - 4200 kg Montażowa - 4620 kg	
Beton B25 Wytrzymałość: produkcyjna - R <sub>b min</sub> <sup>G</sup> =15MPa montażowa - R <sub>b min</sub> <sup>G</sup> =20MPa	
Stal	
Gatunek	Masa [kg]:
D-I	23,85
St0S	51,47
St3SX	12,40
Akcesoria	2,61
Otulina: 20 mm	
Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut)	

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: <b>K71</b>	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Obudowa szybu dźwigowego DDp 2800x2000x1390		SKALA: 1:20	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIEŃ: B1/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIEŃ: B1/57/77	