10-10



Nr3s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=22 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



Nr4s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=26 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



11-11



Nr9s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=29 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



12-12



Nr8s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=25 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

14-14



beton: B37 (C30/37)
stal: A-IIIN
otulina: 4,0 cm

UWAGI:
1. Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40cm.

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: K28
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021r.
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje ścian wylewanych piwnicy wewn. (4)	SKALA: 1:25
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk — NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz — NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77	