



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędna infrastruktura techniczna

NR RYSUNKU:

K93

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

| | |
|-------|-----------|
| DATA: | 04.2021r. |
|-------|-----------|

TYTUŁ RYSUNKU:
Płyta stropowa S21x43-wm
2080x4320x160

| | |
|--|--------|
| | SKALA: |
|--|--------|

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Paruk

| | |
|----------------|-----------|
| NR UPRAWNIENÍ: | Bł/335/89 |
|----------------|-----------|

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

| | |
|----------------|----------|
| NR UPRAWNIENÍ: | B1/57/77 |
|----------------|----------|

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--------------|--|
| Dopuszczalne obciążenie obliczeniowe ponad ciężar własny 5,40kN/m² | Tolerancje wymiarowe wg BN-92/B-03380 | Beton B25 Wyttrzymałość: produkcyjna - $R_{b\ min}^G = 15\text{MPa}$ montażowa - $R_{b\ min}^G = 20\text{MPa}$ | Stal: | | Objętość: 1,432 m³ |
| | | | Gatunek: | Masa: | |
| Produkcja w formach poziomych Skladowanie w pozycji pionowej Transport w pozycji pionowej | Klasa odporności ogniowej: F1 (60 minut) | Otulina: c = 20 mm delta c = -5 +0 | D1 | 0,79kg | Masa: Eksplloatacyjna - 3580 kg Montażowa - 3940 kg |
| | | | A-IIIN(Ø1<10) | 46,33kg | |
| | | | A-IIIN | 20,45kg | |
| | | | St3SX-b | 7,52kg | |
| | | | Akcesoria | 4,05kg | |
| | | | Suma - 79,14kg | | |