




5P-5P




6P-6P



7P-7P




7.1P-7.1P



beton: B37 (C30/37)
stal: A-IIIN
otulina: 4,0 cm

A-A



Nr1s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=23,5 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu
krzyżowania się pręta poziomego
z prętem pionowym)


13,5

Nr7s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=17 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu
krzyżowania się pręta poziomego
z prętem pionowym)



7

Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

Rozmieszczenie marek M3
przekrój 7.1P (oś E1)



Rozmieszczenie marek M3
przekrój 7.1P (osie B, C, E, L, M, N)



Zakład Remontowo-Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części
nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU:
K31

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA:
04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Przekroje ścian wylewanych parteru (2)

SKALA:
1:25

KONSTRUKCJA:
mgr inż. Marek Paruk

NR UPRAWNIEŃ:
BI/335/89

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:
inż. Czesław Drobisz

NR UPRAWNIEŃ:
BI/57/77

UWAGI:
1. Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40cm.