



Połączenia górnych marek płyt stropowych
z łapami płyt loggii
Widok z góry



Połączenia uchwytów płyt stropowych
z markami
Widok z góry



- Uwagi:
- 1. Węzły po wykonaniu połączenia zabetonować betonem B25.
 - 2. Płaskowniki i pręty spawać do marek spoiną pachwinową grubości 4mm, długość spoiny min. 80mm.
 - 3. Przed zabetonowaniem połączeń płyt stropowych ostatniej kondygnacji ustawić zbrojenie i przyspawać do marek płyt stropowych stropowych pręty kotwiące rdzeni "RK" i belek kotwiących "BK" według rysunków szczegółowych.

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K11	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Połączenia płyt stropowych (2)		SKALA:	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: BI/335/89		
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIENI: BI/57/77		